

# BIROOHN-FIX

## Rissanierungsmasse



- ☛ Sanierung von Rissen > 2 mm Breite
- ☛ hochelastisch, rissüberbrückend
- ☛ lösemittelfrei
- ☛ gute Haftung am Untergrund
- ☛ hohe Griffigkeit der sanierten Fläche

**BIROOHN-FIX** ist eine hochflexible, UV- und witterungsbeständige Bitumenemulsion mit Spezialfüllstoffen, die zur Sanierung von Rissen in Asphalt-Straßenflächen eingesetzt wird.

**BIROOHN-FIX** bildet nach der Durchtrocknung einen dehnfähigen, elastischen Rissverschluss gegen eindringendes Wasser.

### Anwendung:

Der Untergrund muss fest, sauber und frei von Trennmitteln sein. Er darf feucht, aber nicht nass sein. **BIROOHN-FIX** mit einem langsam laufenden Rührer gut aufrühren und im Anschluss direkt aus dem Eimer mittels eines Gummischiebers oder Ziehschuh gleichmäßig über den Riss verteilen. Gegebenenfalls mehrfach abziehen, um das Material gut in den Riss einzuarbeiten. Direkt nach dem Aufbringen die behandelte Fläche mit trockenem 1-3 mm Edelsplitt satt abstreuen. Die sanierte Fläche ist nach ca- 30 Min. überfahrbar.

Die Überführung frisch behandelter Flächen sollte möglichst nur mit begrenzter Geschwindigkeit und einem Hinweis auf Rollsplitt erfolgen.

Verarbeitungstemperatur: mind. 10°C bei anhaltend trockener Witterung (mind. 6 Std.)

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.

WIEDS ECOCHEM AG  
Gewerbestraße 1a · D-57258 Freudenberg  
Tel. (027 34) 27 66-0 · Fax (027 34) 16 59  
www.wieds.de · e-mail: info@wieds.de

Vertretung: