

# BIROOHN-REP

Hochleistungsmischgut für hochbelastete Flächen  
Körnung 0/4



- ☛ extrem standfest, härtet schnell aus
- ☛ sofort befahrbar
- ☛ lösemittelfrei
- ☛ frei von Steinkohleteerpech und CKW's
- ☛ einfache Verarbeitung

**BIROOHN-REP** ist ein kennzeichnungsfreies Hochleistungsmischgut für Teer-, Asphalt- und Bitumenbeläge auf allen Verkehrsflächen.

**BIROOHN-REP** lässt sich bei jeder Witterung zum Verfüllen von Bohrlöchern, zum Beseitigen von Schlaglöchern und Frostaufbrüchen, zum Anrampen von Auffahrten oder zum Niveaueausgleich verarbeiten. Es ist bestens geeignet für den Handeinbau zum Schließen von Kabelschächten und Schlaglöchern.

## Anwendung:

Die zu behandelnden Stellen von losen Bestandteilen und Schmutz säubern. Die Unterlage und Nahtflanke zur besseren Haftung mit **MEXOL** vorstreichen. **BIROOHN-REP** in die Schadstelle schütten, dabei leicht überhöht einbringen und verteilen. Gut anfeuchten. **BIROOHN-REP** mittels Stampfer (Walze oder Rüttler) verdichten.

Verbrauch: 25 kg/m<sup>2</sup> pro 1 cm Einbautiefe

**Vor Frost schützen!**

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.

WIEDS ECOCHEM AG  
Gewerbestraße 1a · D-57258 Freudenberg  
Tel. (027 34) 27 66-0 · Fax (027 34) 16 59  
www.wieds.de · e-mail: info@wieds.de

Vertretung: