

FÜR EINE UMWELT
MIT ZUKUNFT



DELACK-HYDRO VOC FREI

Hydrospülung



- ▶ VOC-frei
- ▶ Für alle wassermischbaren Lacke
- ▶ Gute Reinigungswirkung
- ▶ Für Teile und Leitungen

DELACK-HYDRO VOC-FREI kann zum Spülen der Leitungen bei Farbwechsel oder Stillstand in Anlagen mit Wasserlacken verwendet werden.

DELACK-HYDRO VOC-FREI enthält keine Lösungsmittel.

DELACK-HYDRO VOC-FREI kann bei allen wasserlöslichen Lacken angewendet werden.

Anwendung:

Pur oder 1:1 verdünnt anwenden. Beim Spülen von Leitungen die Lösung einfüllen und zirkulieren bis das gewünschte Ergebnis erhalten wird. Bei der Anwendung auf Bauteile diese in der Lösung für einige Stunden einlegen. Danach einfach abspülen. Gegebenenfalls muss nochmals mechanisch nachgearbeitet werden.

Die Reinigungsintervalle und Einwirkzeiten richten sich immer nach dem Trocknungsgrad und der Schichtdicke und müssen vor Ort festgelegt werden.

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.