

DOKK-SERIE

Sicherheits - Kaltentfetter



- ▶ Geruchlose Rezeptur
- ▶ Frei von FCKW und CKW
- ▶ Hochwirksam, vielseitig einsetzbar
- ▶ Schnelle Trocknungszeit

DOKK wurde für extreme Sicherheitsanforderungen entwickelt. Es enthält weder chlorierte oder aromatische Lösungsmittel noch Chlor oder Fluor (FCKW- und CKW- frei) und ist weder toxisch noch reizend oder ätzend.

DOKK ist sehr gut geeignet, um schnell und gründlich Fette, Öle, Schmiere, Wachse, bestimmte Klebstoffe und viele weitere Verschmutzungen von Geräten und Metall- bzw. Kunststoffteilen, Maschinen, Werkzeugen, Elektromotoren sowie emaillierten und lackierten Flächen zu entfernen.

DOKK ist optimal für Druckerpressen, Walzen, Drucktücher und -platten, Bremsstrommeln, Kugellager, Abfüll- und Verpackungsanlagen und weitere mechanische Bauteile.

DOKK wird mit einem geeigneten Sprühgerät, mit Lappen oder Pinsel, in einem Tauchbad und in Ultraschallgeräten eingesetzt. Die gereinigten Teile einfach trocknen lassen oder mit einem Tuch trockenwischen.

Physikalische Daten:

DOKK 17

Flammpunkt DIN 51755	40°C
Verdunstungszahl DIN 53170	17

DOKK 30

Flammpunkt DIN 51755	45°C
Verdunstungszahl DIN 53170	32

DOKK 60

Flammpunkt DIN 51755	62°C
Verdunstungszahl DIN 53170	74

DOKK 100

Flammpunkt DIN 51755	104 °C
Verdunstungszahl DIN 53170	2000

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.