

# ECOPRECT

## Fassadenimprägniermittel



- ▶ Für Mauerwerk und Fassaden
- ▶ Farblos und vielseitig
- ▶ Leichte Anwendung
- ▶ Lange Haltbarkeit

**ECOPRECT** verhindert Witterungsschäden wie Rissbildung und Absplitterung durch gefrierende Feuchtigkeit, indem das Eindringen von Wasser und Luftfeuchtigkeit in das Mauerwerk wirksam verhindert wird. Hierdurch behalten Außenflächen und Fassaden langfristig ihr neuwertiges Aussehen. Ausblühungen und unansehnliche Flecken werden deutlich verringert.

**ECOPRECT** lässt das Mauerwerk weiterarbeiten. Die Haltbarkeit der Imprägnierung kann je nach Beschaffenheit des Untergrundes und der Witterung bis zu 10 Jahren und länger sein. Da auch Farben nicht mehr in das Mauerwerk eindringen können, ist ECOPRECT ein optimal vorbeugender Graffitienschutz.

**ECOPRECT** kann mit Pinsel, Rolle oder einem geeigneten Sprühgerät schnell und einfach aufgetragen werden. Die Fläche sollte baulich einwandfrei, trocken und sauber sein. Eine verlängerte Haltbarkeit bei porösen Oberflächen ergibt sich durch Auftrag in 2 bis 3 Arbeitsgängen nass in nass.

**ECOPRECT** eignet sich hervorragend für Ziegel-, Sand-, Kunst- und Natursteine sowie für Kalkstein, Putz, Zement, Gasbeton, Dachziegel, Waschbeton, Betonoberflächen uvm. Die Ergiebigkeit beträgt je nach Untergrund 1 m<sup>2</sup> bis 5 m<sup>2</sup> je Liter.

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.