


ESTERRAN GRUNDIERUNG

Zweikomponenten-Einlassgrund für Beschichtungen aller Typen



- ☛ **verfestigt und stabilisiert den Untergrund dauerhaft**
- ☛ **optimiert Dauerhaftigkeit der Beschichtung**
- ☛ **erhöht die Haftung der anschließend aufgetragenen Beschichtungen**

ESTERRAN GRUNDIERUNG ist ein Zweikomponenten-Einlassgrund zur Vorbehandlung und Grundierung von Beschichtungen aller Typen. Sie findet Anwendung bei unbeschichteten Betonböden.

Vor dem Auftragen von **ESTERRAN GRUNDIERUNG** muss der Untergrund trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Lose Teile müssen durch Schleifen oder Fräsen entfernt werden. Wir empfehlen die Auftragung mit einer Lammrolle, um feinste und die Haftung beeinträchtigende Staubpartikel zu binden.

Mischungsverhältnis:

5 Teile Stammkomponente : 1 Teil Härter

Technische Daten:

Farbton: farblos
Flammpunkt: über 23 °C
Topfzeit: 24 Stunden (bei 20°C)
Ergiebigkeit: 5 - 8 m²/kg je nach Saugfähigkeit der Bodenoberfläche
Lagerstabilität: In verschlossenen Originalgebinden 1 Jahr ab Herstellungsdatum.

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.

WIEDS ECOCHEM AG
Gewerbestraße 1a · D-57258 Freudenberg
Tel.: 0 27 34 - 27 66-0 · Fax 027 34 - 16 59
Internet: www.wieds.de · e-mail: ewi@wieds.de

Vertretung: