

*Zugabe nur
1%*

JATOSCH I

Reinigungskonzentrat

*Reinigung
&
Entfettung*



- ▶ Sicher - denn in einem sauberen Betrieb ist die Unfallgefahr geringer
- ▶ Wirtschaftlich - da durch das Konzentrat nur ein geringer Verbrauch notwendig ist
- ▶ Zeitsparend - Reinigung in einem Arbeitsschritt
- ▶ Biologisch abbaubar - unbrennbar, phosphatarm, nitrit- und lösungsmittelfrei

JATOSCH I ist ein reinigungsaktives und schonendes Konzentrat für die gründliche Großflächenreinigung in Industrie, Verwaltung, Einkaufszentren, Fußgängerpassagen. Einfach überall, wo Reinigungsmaschinen eingesetzt werden.

JATOSCH I garantiert die gründliche, saubere, materialschonende Reinigung von Fliesen, Keramik-, Beton- sowie Kunststoffböden. Es ist lösungsmittelfrei und biologisch abbaubar.

JATOSCH I ist äußerst wirtschaftlich. Es wirkt bereits in einer 5%igen Lösung stark entfettend und beseitigt viele hartnäckige Verschmutzungen.

JATOSCH I löst Öl, Fett und andere Verunreinigungen mühelos und schnell.

Anwendung:

JATOSCH I wird je nach Anwendungszweck in einer Konzentration von 0,5 – 2 % zugegeben. Bei Einsatz in Industrie- und Metallreinigungsmaschinen hat sich zur Entfernung von starken Verunreinigungen eine Erhöhung der Temperatur auf 50 - 60 °C und eine Einwirkzeit von ca. 3 Min. bestens bewährt.

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.



JATOSCH I

Sicherheitsreiniger für Industrie- und Metallreinigungsmaschinen



- ▶ Schaumarm bis 35° C , schaumfrei ab 35° C
- ▶ Behandlungsdauer 0,5 bis 3 Minuten bei 50° C
- ▶ Garantiert einwandfreies Arbeiten der Reinigungsanlagen in allen Temperaturbereichen
- ▶ schonende Reinigung

JATOSCH I wirkt in Industrie-Metallreinigungsmaschinen kraftvoll reinigend. Durch das gute Lösevermögen verringert sich der Energiebedarf.

JATOSCH I greift keine Metalle, Farben, Gummi und Kunststoffe an den zu reinigenden Teilen bzw. an den Reinigungsmaschinen an. Während der Reinigung besteht Korrosionsschutz. Die gereinigten Teile sollten vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Bei einer Zwischenlagerung, wo Korrosion auftreten könnte, empfehlen wir unsere Produkte **STESOR** oder **RAVONT**, je nach Anforderung.

JATOSCH I verursacht einen geringeren Reinigungsmittelverbrauch - ein Zusatz von 0,5 bis 2% ist bereits ausreichend.

JATOSCH I ist phosphatarm, nitritfrei, lösungsmittelfrei und ersetzt den Einsatz von umweltbelastenden chlorierten Kohlenwasserstoffen.

JATOSCH I ist biologisch abbaubar, unbrennbar und entwickelt keine giftigen Dämpfe.

Anwendung:

JATOSCH I wird je nach Anwendungszweck in einer Konzentration von 0,5 – 2 % zugegeben. Bei Einsatz in Industrie- und Metallreinigungsmaschinen hat sich zur Entfernung von starken Verunreinigungen eine Erhöhung der Temperatur auf 50 - 60 °C und eine Einwirkzeit von ca. 3 Min. bestens bewährt.

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.

