

KMT 200 / KMT 201

Stanz- und Umformungsflüssigkeit



- ▶ selbstverdunstend
- ▶ guter Korrosionsschutz
- ▶ hohe Werkzeugstandzeiten
- ▶ kein Verkleben
- ▶ geringe Gratbildung
- ▶ keine Fleckenbildung
- ▶ technisch langzeitstabil
- ▶ keine Fleckenbildung
- ▶ sauberer Arbeitsplatz
- ▶ keine Entsorgungskosten
- ▶ keine Reinigung bei Folgebearbeitung wie z.B. Schweißen und Löten
- ▶ chlor-und aromatenfrei
- ▶ keine Dämpfe

KMT 200 / KMT 201 eignen sich hervorragend für verzinkte und lackierte Bleche. Zum Stanzen und Umformen von Metallblechen, aus legiertem und unlegiertem Stahl, Aluminium und Kupferlegierungen.

Anwendungen:

Pur, mittels Sprühen, Tauchen oder Walzen.

Trocknungszeiten:

Die Trocknungszeit ist von der Temperatur und Schichtdicke abhängig. Bei Raumtemperatur beträgt sie ca. 24 Stunden. Bei Luft- oder Wärmetrocknung werden die Trocknungszeiten wesentlich verkürzt.

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.