

SOTAN

Hochleistungs-Entfetter und Harzlöser



- ☛ vielseitig anwendbar
- ☛ löst starke Verschmutzungen
- ☛ für Tauchbad und manuelle Anwendung

SOTAN löst schwerste Verschmutzungen wie Harzrückstände z.B. von Sägeblättern, Gattern, Fräsköpfen, Abrichtern und Hobelmessern und beseitigt Leim- und Verbrennungsrückstände an Kantenleimaschinen, Furnierpressen, etc.

SOTAN entfettet gründlich und entfernt auch stark verharztes Öl und Fett von Metallen und Beton. Optimal für Industrieböden, Geräten und Maschinen bei Handwerks- und Industriebetrieben, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Geräten, Ölförderanlagen usw. In starker Konzentration können Lackoberflächen gründlich angeätzt werden, so dass diese nach der Behandlung ohne Anschleifen neu lackiert werden können.

SOTAN wird zur Entharzung in einer Verdünnung von 1:2 bis 1:5 angewandt. Nach der Anwendung sollte ein Korrosionsschutz z.B. mit **STESOR** oder **RAVONT** zur Konservierung aufgetragen werden.

SOTAN kann im Hochdruckreiniger in 1%iger Konzentration verwendet werden. Im Sprühgerät sollte das Produkt zwischen 1:5 und 1:30 mit Wasser verdünnt eingesetzt werden. Nach dem Aufsprühen kurz einwirken lassen und anschließend mit Wasser gründlich abspülen. Aufgrund der enormen Wirksamkeit ist **SOTAN nicht für Aluminium und Zink zu empfehlen.**

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.

WIEDS ECOCHEM AG
Gewerbestraße 1a · D-57258 Freudenberg
Tel.: 0 27 34 - 27 66-0 · Fax 027 34 - 16 59
Internet: www.wieds.de · e-mail: ewi@wieds.de

Vertretung: