

BITUNOX

Trennmittel für Bitumen



- ▶ Inhaltsstoffe biologisch abbaubar
- ▶ Mineralöl, phenol-, chlor- und lösemittelfrei
- ▶ Leichte Handhabung
- ▶ Materialverträglich mit Metallen sowie Dichtungs- und Schlauchmaterial

BITUNOX ist ein wassermischbare Trennmittel für den Einsatz bei Asphalt-Mischherstellern, Transporteuren und Verarbeitern. BITUNOX ist auch geeignet als Trennmittel in der Bauindustrie, bei Kalksandsteinen und Betonverarbeitung inkl. Fertigbetonverarbeitung. Zur Behandlung der Schalungen hat sich eine Mischung von 1:5 bewährt.

BITUNOX wird dort eingesetzt, wo eine trennende Wirkung zwischen Bitumen bzw. Asphalt gewünscht wird, z.B. auf LKW-Ladeflächen, Gummi- und Stahlwalzen, Fertignern oder Arbeitsgeräten. Es ist verträglich mit Metallen sowie Dichtungs- und Schlauchmaterial.

BITUNOX in sauberes Wasser einrühren und mittels eines Sprühgerätes in einem Verhältnis von 1:5 bis 1:50, abhängig von der Beschaffenheit des verwendeten Asphalts, auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen.

Anwendung:

Einsetzbar als wassermischbares Trennmittel für die Asphalt-Mischgutherstellung, für Gummi- und Stahlwalzen sowie LKW-Ladeflächen.

Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte aus unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.